


## duplex patchkabel LCD - ST

G50/125 OM4, Fig. 8



Gelijkaardig beeld

### Beschrijving

Datwyler biedt een uitgebreid gamma kant-en-klare glasvezelaansluitingen.

### Constructie

Kabel	Fig. 8
Kabel constructie	I-V(ZN)H (4.1 x 2.0mm)
Mantelkleur	heidepaars

### Algemene eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-10 °C - +60 °C
---------------------	-----------------

### Optische eigenschappen

Connector type side A	LCD
Connector type side B	ST
Kwaliteit IEC61755, connecteur A (meilleure que)	Bm2m
Kwaliteit IEC61755, connecteur B (meilleure que)	Bm2m
Levenslang	1000 connections with stable attenuation values
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	35 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	35 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	30 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	30 dB
Reproduceerbaarheid van de IL	maximal +/- 0.1dB
Standaard connector A	IEC 61754-20
Standaard connector B	IEC 61754-2
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,15 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,15 dB
Verzwakking IL maximumconnector A	0,3 dB
Verzwakking IL maximum connector B	0,3 dB
Vezeltype	G50/125 OM4

## Mechanische eigenschappen

botsing	IEC 60794-1-21 E4
Buigen (IEC 60794-1-21 E11, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,5 dB
Herhaald buigen	IEC 60794-1-21 E6
Minimale buigradius	50 mm
Pletweerstand (IEC 60794-1-21 E3, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,2 dB
Retentie kabelconnector	100 N
Torsie (IEC 60794-1-21 E7, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,1 dB
Treksterkte (IEC 60794-1-21 E1 0,33% omkeerbare vezelrek)	200 N

## Versions

Materiaal nummer	Artikel	Lengte (m)	Gewicht [kg]
42230108ZY	duplex patchkabel LCD - ST, G50/125 OM4	1	0,02 kg
42230208ZY	duplex patchkabel LCD - ST, G50/125 OM4	2	0,03 kg
42230308ZY	duplex patchkabel LCD - ST, G50/125 OM4	3	0,04 kg
42230408ZY	duplex patchkabel LCD - ST, G50/125 OM4	4	0,05 kg
42230508ZY	duplex patchkabel LCD - ST, G50/125 OM4	5	0,06 kg
42230608ZY	duplex patchkabel LCD - ST, G50/125 OM4	6	0,06 kg
42230708ZY	duplex patchkabel LCD - ST, G50/125 OM4	7	0,07 kg
42230808ZY	duplex patchkabel LCD - ST, G50/125 OM4	8	0,08 kg
42230908ZY	duplex patchkabel LCD - ST, G50/125 OM4	9	0,09 kg
42231008ZY	duplex patchkabel LCD - ST, G50/125 OM4	10	0,1 kg
42232308ZY	duplex patchkabel LCD - ST, G50/125 OM4	10	0 kg