

DCS Patchkabel MTP, 12 Fasern OS2

High-Performance



DCS Patchkabel (FR/LSZH), 12 Fasern OS2

Beschreibung

Dünne, flexible Glasfaser-Patchkabel (Rundkabel, Ø 2,0 mm) mit 12 Fasern.
 Jedes Patchkabel ist mit Push-Pull-Stäbchen ausgerüstet.
 Geringe Brandlast durch den halogenfreien, flammwidrigen LS0H-Mantel.
 Erhältlich in den Standardlängen bis 5 m (andere Längen auf Anfrage).
 Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
 In den Standard-Polaritätsmoden A, B und C lieferbar.

Anwendung

MTP-auf-MTP-Patchkabel eignen sich für alle High-Performance-Anwendungen mit Paralleloptik-Signalen im Datacenter-Umfeld.
 Die runden Patchkabel sind an beiden Enden mit hochwertigen (High Performance) MTP-Steckern (female) konfektioniert.
 Dank ihrer hochwertigen Konfektion bieten sie Bestwerte bei der optischen Performance (IL/RL).

Konstruktion

Kabel	rund
Mantelfarbe	gelb
Mantelmaterial	FR/LS0H

Optische Eigenschaften

Fasertyp	E9/125 G.652.D BLO
Ferrulenschliff Stecker A	Elite APC 8°
Ferrulenschliff Stecker B	Elite APC 8°
IL maximal, Stecker A	0,3 dB
IL maximal, Stecker B	0,3 dB
IL typisch, Stecker A	0,1 dB
IL typisch, Stecker B	0,1 dB
RL minimal, Stecker A	65 dB
RL minimal, Stecker B	65 dB
RL typisch, Stecker A	70 dB
RL typisch, Stecker B	70 dB
Standard Verbinder A	IEC 61754-7, IEC 61755-3-31, IEC 611755-3-32
Standard Verbinder B	IEC 61754-7, IEC 61755-3-31, IEC 611755-3-32
Steckertyp Seite A	MTP ₁₂ female
Steckertyp Seite B	MTP ₁₂ female

Mechanische Eigenschaften

Gehäusefarbe Stecker A	gelb
Gehäusefarbe Stecker B	gelb

Lieferumfang

DCS-Patchkabel (FR/LSOH) mit 12 Fasern OS2
 Hochwertige Steckerkonfektion (High-Performance) mit MTP Elite.
 Alle Stecker inkl. Push-Pull-Stäbchen.
 Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.

Normen

Halogenfreiheit, Korrosivität	IEC 60754-1/-2
Flammwidrigkeit	IEC 60332-1-2
Flammenausbreitung	IEC 60332-3-22 Cat. A
Rauchdichte	IEC 61034-1/-2

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Länge (m)	Polarität	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
473260	HD-DCS Patchkabel MTP - MTP	1	A	0,01 kg	1 Stk.
473261	HD-DCS Patchkabel MTP - MTP	2	A	0,02 kg	1 Stk.
473262	HD-DCS Patchkabel MTP - MTP	3	A	0,02 kg	1 Stk.
473263	HD-DCS Patchkabel MTP - MTP	4	A	0,03 kg	1 Stk.
473264	HD-DCS Patchkabel MTP - MTP	5	A	0,03 kg	1 Stk.
473270	HD-DCS Patchkabel MTP - MTP	1	B	0,01 kg	1 Stk.
473271	HD-DCS Patchkabel MTP - MTP	2	B	0,02 kg	1 Stk.
473272	HD-DCS Patchkabel MTP - MTP	3	B	0,02 kg	1 Stk.
473273	HD-DCS Patchkabel MTP - MTP	4	B	0,03 kg	1 Stk.
473274	HD-DCS Patchkabel MTP - MTP	5	B	0,03 kg	1 Stk.
473280	HD-DCS Patchkabel MTP - MTP	1	C	0,01 kg	1 Stk.
473281	HD-DCS Patchkabel MTP - MTP	2	C	0,02 kg	1 Stk.
473282	HD-DCS Patchkabel MTP - MTP	3	C	0,02 kg	1 Stk.
473283	HD-DCS Patchkabel MTP - MTP	4	C	0,03 kg	1 Stk.
473284	HD-DCS Patchkabel MTP - MTP	5	C	0,03 kg	1 Stk.

MTP* und MTP Elite* sind eingetragene Warenzeichen von US Conec.