

## DCS patchkabel MTP, 12 vezels OS2

Hoog prestatievermogen



DCS patchkabel (FR/LSZH), 12 vezels OS2

### Beschrijving

Dunne, zeer flexibele patchsnoeren (ronde kabel, Ø 2,0 mm) met 12 vezels.  
 Each patch cable is equipped with push-pull tabs.  
 Lage brandlast door zijn halogeenvrije vlamvertragende LSZH mantel.  
 Beschikbaar met standaardlengtes tot 5 m (andere lengtes op aanvraag).  
 Etikettering met zelfklevers aan beide uiteinden van de kabel.  
 De standard polarisatiemodi kunnen van het type A, B of C zijn.

### Toepassing

De MTP-op-MTP patchsnoeren zijn geschikt voor alle toepassingen met hoge prestaties met parallelle optische signalen in een datacentrum omgeving.  
 De ronde patchsnoeren worden voorgemonteerd met hoogwaardige MTP connectoren (vrouwelijk) aan de beide uiteinden. Zij worden geassembleerd met een top-kwaliteit en garanderen optimale waarden voor de optische prestaties (IL/RL).

### Constructie

Buitenmantel	FR/LSZH
Kabel	rond
Mantelkleur	geel

### Optische eigenschappen

Connector type side A	MTP <sub>12</sub> female
Connector type side B	MTP <sub>12</sub> female
Ferrule polijsting connector A	Elite APC 8°
Ferrule polijsting connector B	Elite APC 8°
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	70 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	70 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	65 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	65 dB
Standaard connector A	IEC 61754-7, IEC 61755-3-31, IEC 611755-3-32
Standaard connector B	IEC 61754-7, IEC 61755-3-31, IEC 611755-3-32
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,1 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,1 dB
Verzwakking IL maximumconnector A	0,3 dB
Verzwakking IL maximum connector B	0,3 dB
Vezeltype	E9/125 G.652.D BLO

## Mechanische eigenschappen

Kleur behuizing connector A	geel
Kleur behuizing connector B	geel

## Leveringsomvang

DCS patchkabel (FR/LSOH) met 12 vezels OS2  
 Hoogwaardige connectormontage met MTP Elite.  
 Alle aansluitingen incl. push-pull tabs.  
 Etikettering met zelfklevers aan beide kabeluiteinden.

## Normen / Standards

Nulhaloogen geen corrosieve gassen	IEC 60754-1/-2
Vlamdovend	IEC 60332-1-2
Vlam verspreid	IEC 60332-3-22 Cat. A
Rookdichtheid	IEC 61034-1/-2

## Versies

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Polariteit	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
473260	DCS patch cable MTP - MTP	1	A	0,01 kg	1 stk.
473261	DCS patch cable MTP - MTP	2	A	0,02 kg	1 stk.
473262	DCS patch cable MTP - MTP	3	A	0,02 kg	1 stk.
473263	DCS patch cable MTP - MTP	4	A	0,03 kg	1 stk.
473264	DCS patch cable MTP - MTP	5	A	0,03 kg	1 stk.
473270	DCS patch cable MTP - MTP	1	B	0,01 kg	1 stk.
473271	DCS patch cable MTP - MTP	2	B	0,02 kg	1 stk.
473272	DCS patch cable MTP - MTP	3	B	0,02 kg	1 stk.
473273	DCS patch cable MTP - MTP	4	B	0,03 kg	1 stk.
473274	DCS patch cable MTP - MTP	5	B	0,03 kg	1 stk.
473280	DCS patch cable MTP - MTP	1	C	0,01 kg	1 stk.
473281	DCS patch cable MTP - MTP	2	C	0,02 kg	1 stk.
473282	DCS patch cable MTP - MTP	3	C	0,02 kg	1 stk.
473283	DCS patch cable MTP - MTP	4	C	0,03 kg	1 stk.
473284	DCS patch cable MTP - MTP	5	C	0,03 kg	1 stk.

MTP\* en MTP Elite\* zijn gedeponeerde handelsmerken van US Conec Ltd.