

## RJ45 patchsnoer Cat.6<sub>A</sub> UTP

500 MHz, niet afgeschermd, bedrading 1:1



### Beschrijving

De onafgeschermd Cat.6<sub>A</sub> RJ45 patchkabels en aansluitkabels van Datwyler (tot 500 MHz) zijn aan beide zijden voorzien van een onafgeschermd RJ45-stekker en een aangegoten gekleurde anti-snag laars.

De stekkers en de anti-snag boots vormen één geheel.

De niet-afgeschermd RJ45-stekkers zorgen voor betere prestaties.

De patchkabel is geschikt voor transmissiesnelheden tot 500 MHz.

### Constructie

Buitenmantel	FRNC/LSZH
Kabel constructie	U/UTP
Mantelkleur	grijs

### Elektrische eigenschappen

Afscherming	niet geschermt
Categorie	6 <sub>A</sub>
Gbit/s	Tot 10 Gbit/s

### Mechanische eigenschappen

AWG	24
-----	----

### Normen / Standaards

PoE	IEEE 802.3bt
Nulhaloogen geen corrosieve gassen	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2
Vlamdovend	EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Rookdichtheid	EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 (FRNC/LS0H)

### Versies

Materiaalnummer	Artikel	Mantelkleur	Lengte (m)	Kleur anti-knik mouw	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
65547000ZY	RJ45 patchsnoer Cat.6 <sub>A</sub> UTP	grijs	0,5	grijs	0,04 kg	1 stk.
65547100ZY	RJ45 patchsnoer Cat.6 <sub>A</sub> UTP	grijs	1	grijs	0,06 kg	1 stk.
65547200ZY	RJ45 patchsnoer Cat.6 <sub>A</sub> UTP	grijs	1,5	grijs	0,08 kg	1 stk.
65547300ZY	RJ45 patchsnoer Cat.6 <sub>A</sub> UTP	grijs	2	grijs	0,1 kg	1 stk.
65547500ZY	RJ45 patchsnoer Cat.6 <sub>A</sub> UTP	grijs	3	grijs	0,15 kg	1 stk.
65547700ZY	RJ45 patchsnoer Cat.6 <sub>A</sub> UTP	grijs	5	grijs	0,24 kg	1 stk.
65547900ZY	RJ45 patchsnoer Cat.6 <sub>A</sub> UTP	grijs	7	grijs	0,33 kg	1 stk.
65548200ZY	RJ45 patchsnoer Cat.6 <sub>A</sub> UTP	grijs	10	grijs	0,46 kg	1 stk.

Alle Patchcords zijn verkrijgbaar tot 10m. Anti-snagelaarzen zijn ook verkrijgbaar in verschillende kleuren.

