


## Boîtier breakout OV-S

19"/1 U, OM4, LCQ/PC

avec adaptateurs et kit de montage



### Description

Pour la terminaison des câbles à fibre optique préassemblés - 96 fibres au maximum.  
Equippé d'un maximum de 12 / 24 adaptateurs FO.

### Propriétés générales

Dimensions extérieures	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Boîtier	entièrement en métal, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm)
Couleur (avant)	similaire à RAL 7035, similaire à RAL 9005 ou acier inoxydable
Impression	nombres (impression en sérigraphie) sur la plaque frontale
Entrée de câble	à l'arrière à gauche et à droite avec entrées de câble pré-tamponnées M15, M20 et M25 - ces trous pré-tamponnés peuvent être ouverts si nécessaire
Décharge de traction	avec un serre-câble et presse-étoupe à vis (M20)
Capacité	jusqu'à 96 fibres
Bande d'étiquetage incluse	non
Kit de montage inclus	oui
Tiroir extractible	oui
Tiroir rabattable	non

### Propriétés optiques

Classe de fibres	Multimode
Catégorie de fibres	OM4
Adapter	LCQ/PC
Couleur de l'adaptateur	violet bruyère

### Contenu de la livraison

Boîtier breakout  
deux entrées de câble  
des adaptateurs FO, fixés par des vis  
- kit de montage

### Versions

Número de matériau	Produit	Couleur (panneau avant)	Nombre d'adaptateurs	Orientation de l'adaptateur	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
41529603ZY	Boîtier breakout OV-S 24xLCQ/PC	gris clair	24	vertical	3,1 kg	1 pc.	40393910011760

Variantes sur demande



Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2023-01-25 12:16:50