

Caja de conexiones OV-S

19"/1 U, OS2, SCD/PC

con adaptadores y juego de montaje



Descripción

Para la terminación de cables de fibra óptica preensamblados - máximo de 96 fibras.
Cargado con un máximo de 12 / 24 adaptadores FO.

Propiedades generales

Dimensiones exteriores	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Carcasa	hoja de metal, negro, cajón extraíble con mecanismo de bloqueo, la caja permite un montaje ajustable en profundidad (5 pasos, máximo 50 mm)
Color (frente)	similar a RAL 7035, similar a RAL 9005 o acero inoxidable
Impreso	números (en serigrafía) en la placa
Entrada de cable	En la parte posterior izquierda y derecha con entradas de cable preestampadas M15, M20 y M25 - estos orificios preestampados se pueden abrir según sea necesario
Manejo de tensión	con cintillo de nylon y conector glándula roscado (M20)
Capacidad	hasta 48 fibras
Incluye tira de etiquetado	no
Juego de montaje incluido	sí
Cajón extraíble	sí
Cajón plegable	no

Propiedades ópticas

Clase de fibra	Singlemode
Categoría de fibra	OS2
Adapter	SCD/PC
Color del adaptador	azul

Forma de suministro

Caja de conexiones con

- dos entradas de cable rectas
- Adaptadores FO, fijados con tornillos
- juego de montaje

Versiones

Número de material	Producto	Color (frontal)	Número de adaptadores	Orientación del adaptador	Peso [kg]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
41513203ZY	Caja de conexiones OV-S 12xSCD/PC	gris claro	12	vertical	2,7 kg	1 pza.	40393910013979
41526203ZY	Caja de conexiones OV-S 6xSCD/PC	gris claro	6	vertical	2,5 kg	1 pza.	40393910012255
41526603ZY	Caja de conexiones OV-S 12xSCD/PC	gris claro	12	vertical	2,7 kg	1 pza.	40393910012170
41513003ZY	Caja de conexiones OV-S 12xSCD/PC	gris claro	12	vertical	2,7 kg	1 pza.	40393910014006

Variantes sobre pedido.



Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2023-01-25 12:16:50