


Boîtier breakout OV-S

19"/1 U, OM2, LCQ/PC

avec adaptateurs



Description

Pour la terminaison des câbles à fibre optique préassemblés - 96 fibres au maximum.
Equipé d'un maximum de 12 / 24 adaptateurs FO.

Propriétés générales

| | |
|----------------------------|--|
| Dimensions extérieures | 1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm |
| Boîtier | entièrement en métal, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm) |
| Couleur (avant) | similaire à RAL 7035, similaire à RAL 9005 ou acier inoxydable |
| Impression | nombres (impression en sérigraphie) sur la plaque frontale |
| Entrée de câble | à l'arrière à gauche et à droite avec entrées de câble pré-tamponnées M15, M20 et M25 - ces trous pré-tamponnés peuvent être ouverts si nécessaire |
| Décharge de traction | avec un serre-câble et presse-étoupe à vis (M20) |
| Capacité | jusqu'à 96 fibres |
| Bande d'étiquetage incluse | non |
| Kit de montage inclus | non |
| Tiroir extractible | oui |
| Tiroir rabattable | non |

Propriétés optiques

| | |
|-------------------------|-----------|
| Classe de fibres | Multimode |
| Catégorie de fibres | OM2 |
| Adapter | LCQ/PC |
| Couleur de l'adaptateur | beige |

Contenu de la livraison

Boîtier breakout
deux entrées de câble
des adaptateurs FO, fixés par des vis

Versions

| Numéro de matériau | Produit | Couleur (panneau avant) | Nombre d'adaptateurs | Orientation de l'adaptateur | Poids [kg] | Unité d'emballage | GTIN / EAN |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|------------|-------------------|----------------|
| 41527800ZY | Boîtier breakout OV-S 24xLCQ/PC | gris clair | 24 | vertical | 3 kg | 1 pc. | 40393910011982 |

Variantes sur demande



Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2023-01-25 12:16:50