


Breakoutbox OV-S

19"/1 HE, OM2, LCQ/PC

mit Adaptern



Beschreibung

Patchpanel (Breakoutbox) zum Abschluss vorkonfektionierter Glasfaserkabeln, maximal 96 Fasern.
Bestückt mit maximal 12 bzw. 24 FO-Adaptern.

Allgemeine Eigenschaften

| | |
|---------------------------------|--|
| Äußere Abmessungen (HxBxT) | 1 HE, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm |
| Gehäuse | Vollmetall, schwarz, Schublade mit Auszugsicherung, Panel lässt sich auch tiefenvariabel einbauen (in fünf Stufen, maximal 50 mm) |
| Frontplatte | ähnlich RAL 7035, ähnlich RAL 9005 oder in Edelstahl |
| Beschriftung | Nummer als Siebdruck auf der Frontplatte |
| Kabeleinführung | hinten links und rechts mit vorgestanzten Kabeleinführungen M15, M20 und M25 - diese vorgestanzten Löcher können bei Bedarf geöffnet werden (bei Bedarf Kabelschrägeinführung) |
| Zugentlastung | über Kabelbinder und Kabelverschraubung |
| Aufnahme | bis zu 96 Fasern |
| Beschriftungsstreifen enthalten | nein |
| Befestigungsset enthalten | nein |
| ausziehbare Schublade | ja |
| abklappbare Schublade | nein |

Optische Eigenschaften

| | |
|-----------------|-----------|
| Faserklasse | Multimode |
| Faser Kategorie | OM2 |
| Adapter | LCQ/PC |
| Adapterfarbe | beige |

Lieferumfang

Breakoutbox mit
- zwei gerade Kabeleinführungen
- eingeschraubten FO-Adaptern

Versionen

| Artikelnummer | Produkt | Farbe (Frontplatte) | Anzahl Adapter | Adapterausrichtung | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
|---------------|-------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------|
| 41527800ZY | Breakoutbox OV-S 24xLCQ/PC | lichtgrau | 24 | vertikal | 3 kg | 1 Stk. | 40393910011982 |

Weitere Varianten auf Anfrage.



Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2023-01-25 12:16:50