

## Breakoutbox OV-S

19"/1 HE, OM4, LCD/PC

mit Adaptern



### Beschreibung

Patchpanel (Breakoutbox) zum Abschluss vorkonfektionierter Glasfaserkabeln, maximal 96 Fasern.  
Bestückt mit maximal 12 bzw. 24 FO-Adaptern.

### Allgemeine Eigenschaften

Äußere Abmessungen (HxBxT)	1 HE, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Gehäuse	Vollmetall, schwarz, Schublade mit Auszugsicherung, Panel lässt sich auch tiefenvariabel einbauen (in fünf Stufen, maximal 50 mm)
Frontplatte	ähnlich RAL 7035, ähnlich RAL 9005 oder in Edelstahl
Beschriftung	Nummer als Siebdruck auf der Frontplatte
Kabeleinführung	hinten links und rechts mit vorgestanzten Kabeleinführungen M15, M20 und M25 - diese vorgestanzten Löcher können bei Bedarf geöffnet werden (bei Bedarf Kabelschrägeinführung)
Zugentlastung	über Kabelbinder und Kabelverschraubung
Aufnahme	bis zu 48 Fasern
Beschriftungsstreifen enthalten	nein
Befestigungsset enthalten	nein
ausziehbare Schublade	ja
abklappbare Schublade	nein

### Optische Eigenschaften

Faserklasse	Multimode
Faser Kategorie	OM4
Adapter	LCD/PC
Adapterfarbe	erikaviolett

### Lieferumfang

Breakoutbox mit  
 - zwei gerade Kabeleinführungen  
 - eingeschraubten FO-Adaptern

## Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe (Frontplatte)	Anzahl Adapter	Adaptorausrichtung	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
41542500ZY	Breakoutbox OV-S 6xLCD/PC	schwarz	6	versetzt waagerecht	2,6 kg	1 Stk.	40393910010237
41525300ZY	Breakoutbox OV-S 6xLCD/PC	lichtgrau	6	versetzt waagerecht	2,6 kg	1 Stk.	40393910012514
41544900ZY	Breakoutbox OV-S 12xLCD/PC	schwarz	12	schräg	2 kg	1 Stk.	40393910009880
41542700ZY	Breakoutbox OV-S 12xLCD/PC	schwarz	12	versetzt waagerecht	2,6 kg	1 Stk.	40393910010190
41525700ZY	Breakoutbox OV-S 12xLCD/PC	lichtgrau	12	versetzt waagerecht	2,6 kg	1 Stk.	40393910012408
41534300ZY	Breakoutbox OV-S 24xLCD/PC	schwarz	24	versetzt waagerecht	2,7 kg	1 Stk.	40393910011166
41526100ZY	Breakoutbox OV-S 24xLCD/PC	lichtgrau	24	versetzt waagerecht	2,7 kg	1 Stk.	40393910012293

Weitere Varianten auf Anfrage.

