


Breakout paneel OV-S

19"/1 U, OM4, LCQ/PC

met adapters



Beschrijving

Voor de afsluiting van voor-geconfectioneerde glasvezelkabels - maximaal 96 vezels.
Uitgerust met een maximum van 12 / 24 FO adapters.

Algemene eigenschappen

| | |
|-----------------------|---|
| Buitenste afmetingen | 1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm |
| Behuizing | volledig in metaal, zwart, uittrekbare lade met een vergrendelingsmechanisme, het paneel laat een in de diepte verstelbare montage toe (in 5 stappen, maximaal 50 mm) |
| Kleur (vooraan) | gelijkaardig aan RAL 7035, similar to RAL 9005 or stainless steel |
| Opdruk | getallen (zeefdruk) op de frontplaat |
| Kabelinvoer | links en rechts achteraan met voorgeperste kabelinvoeren M15, M20 en M25 - deze voorgeperste gaten kunnen naar behoefte worden geopend. |
| Trektoelasting | met een kabelbinder en kabelwartel met schroefdraad (M20) |
| Capaciteit | tot 96 vezels |
| Inclusief labelstrip | geen |
| Montageset inbegrepen | geen |
| Uittrekbare lade | ja |
| Vouwbare lade | geen |

Optische eigenschappen

| | |
|-----------------|------------|
| Vezelklasse | Multimode |
| Vezel categorie | OM4 |
| Adapter | LCQ/PC |
| Kleur adapter | heidepaars |

Leveringsomvang

Breakout paneel met
 - twee rechte kabelinvoeren
 - FO adapters, bevestigd door middel van schroeven

Versies

| Materiaalnummer | Artikel | Kleur (Frontplate) | Antaal Adapters | Adapter oriëntatie | Gewicht [kg] | Verpakkingseenheid | GTIN / EAN |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------|
| 41545500ZY | Breakout paneel OV-S 12xLCQ/PC | zwart | 12 | hoekig | 2 kg | 1 stk. | 40393910009828 |
| 41529600ZY | Breakout paneel OV-S 24xLCQ/PC | lichtgrijs | 24 | verticaal | 1 kg | 1 stk. | 40393910011777 |

Varianten op aanvraag



Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2023-01-25 12:16:51