


Breakout paneel OV-S

19"/1 U, OS2, LCQ/PC

met adapters



Beschrijving

Voor de afsluiting van voor-geconfectioneerde glasvezelkabels - maximaal 96 vezels.
Uitgerust met een maximum van 12 / 24 FO adapters.

Algemene eigenschappen

Buitenste afmetingen	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Behuizing	volledig in metaal, zwart, uittrekbare lade met een vergrendelingsmechanisme, het paneel laat een in de diepte verstelbare montage toe (in 5 stappen, maximaal 50 mm)
Kleur (vooraan)	gelijkaardig aan RAL 7035, similar to RAL 9005 or stainless steel
Opdruk	getallen (zeefdruk) op de frontplaat
Kabelinvoer	links en rechts achteraan met voorgeperste kabelinvoeren M15, M20 en M25 - deze voorgeperforeerde gaten kunnen naar behoefte worden geopend.
Trekontlasting	met een kabelbinder en kabelwartel met schroefdraad (M20)
Capaciteit	tot 96 vezels
Inclusief labelstrip	geen
Montageset inbegrepen	geen
Uittrekbare lade	ja
Vouwbare lade	geen

Optische eigenschappen

Vezelklasse	Singlemode
Vezel categorie	OS2
Adapter	LCQ/PC
Kleur adapter	blauw

Leveringsomvang

Breakout paneel met
- twee rechte kabelinvoeren
- FO adapters, bevestigd door middel van schroeven

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Kleur (Frontplate)	Antaal Adapters	Adapter oriëntatie	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
41540100ZY	Breakout paneel OV-S 8xLCQ/PC	zwart	8	verticaal	1 kg	1 stk.	40393910010510

Materiaalnummer	Artikel	Kleur (Frontplate)	Antaal Adapters	Adapter oriëntatie	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
41545700ZY	Breakout paneel OV-S 12xLCQ/PC	zwart	12	hoekig	2 kg	1 stk.	40393910009804
41540000ZY	Breakout paneel OV-S 24xLCQ/PC	zwart	24	verticaal	1 kg	1 stk.	40393910010527
41520700ZY	Breakout paneel OV-S 24xLCQ/PC	lichtgrijs	24	verticaal	1 kg	1 stk.	40393910013269

Varianten op aanvraag



Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2023-01-25 12:16:51