

## Breakoutbox OV-S

19"/1 HE, OM4, LCD/PC

mit Adaptern, Beschriftungsstreifen und Montageset



### Beschreibung

Patchpanel (Breakoutbox) zum Abschluss vorkonfekionierter Glasfaserkabeln, maximal 96 Fasern.  
Bestückt mit maximal 12 bzw. 24 FO-Adaptern.

### Allgemeine Eigenschaften

Äußere Abmessungen (HxBxT)	1 HE, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Gehäuse	Vollmetall, schwarz, Schublade mit Auszugsicherung, Panel lässt sich auch tiefenvariabel einbauen (in fünf Stufen, maximal 50 mm)
Frontplatte	ähnlich RAL 7035, ähnlich RAL 9005 oder in Edelstahl
Beschriftung	Nummer als Siebdruck auf der Frontplatte
Kabeleinführung	hinten links und rechts mit vorgestanzten Kabeleinführungen M15, M20 und M25 - diese vorgestanzten Löcher können bei Bedarf geöffnet werden (bei Bedarf Kabelschrägeinführung)
Zugentlastung	über Kabelbinder und Kabelverschraubung
Aufnahme	bis zu 48 Fasern
Beschriftungsstreifen enthalten	ja
Befestigungsset enthalten	ja
ausziehbare Schublade	ja
abklappbare Schublade	nein

### Optische Eigenschaften

Faserklasse	Multimode
Faser Kategorie	OM4
Adapter	LCD/PC
Adapterfarbe	erikaviolett

### Lieferumfang

- Breakoutbox mit
- zwei gerade Kabeleinführungen
  - eingeschraubten FO-Adaptern
  - Beschriftungsstreifen
  - Befestigungsset

## Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe (Frontplatte)	Anzahl Adapter	Adaptorausrichtung	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
41542501ZY	Breakoutbox OV-S 6xLCD/PC	schwarz	6	versetzt waagerecht	2,6 kg	1 Stk.	40393910010220
41525301ZY	Breakoutbox OV-S 6xLCD/PC	lichtgrau	6	versetzt waagerecht	2,6 kg	1 Stk.	40393910012507
41542701ZY	Breakoutbox OV-S 12xLCD/PC	schwarz	12	versetzt waagerecht	2,6 kg	1 Stk.	40393910010183
41525701ZY	Breakoutbox OV-S 12xLCD/PC	lichtgrau	12	versetzt waagerecht	2,6 kg	1 Stk.	40393910012392
41534301ZY	Breakoutbox OV-S 24xLCD/PC	schwarz	24	versetzt waagerecht	2,7 kg	1 Stk.	40393910011159
41526101ZY	Breakoutbox OV-S 24xLCD/PC	lichtgrau	24	versetzt waagerecht	2,7 kg	1 Stk.	40393910012286

Weitere Varianten auf Anfrage.

