

## Breakoutbox OV-S

19"/1 HE, OS2, LSH/APC

mit Adaptern, Beschriftungsstreifen und Montageset



### Beschreibung

Patchpanel (Breakoutbox) zum Abschluss vorkonfektionierter Glasfaserkabeln, maximal 96 Fasern.  
Bestückt mit maximal 12 bzw. 24 FO-Adaptern.

### Allgemeine Eigenschaften

Äußere Abmessungen (HxBxT)	1 HE, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Gehäuse	Vollmetall, schwarz, Schublade mit Auszugsicherung, Panel lässt sich auch tiefenvariabel einbauen (in fünf Stufen, maximal 50 mm)
Frontplatte	ähnlich RAL 7035, ähnlich RAL 9005 oder in Edelstahl
Beschriftung	Nummer als Siebdruck auf der Frontplatte
Kabeleinführung	hinten links und rechts mit vorgestanzten Kabeleinführungen M15, M20 und M25 - diese vorgestanzten Löcher können bei Bedarf geöffnet werden (bei Bedarf Kabelschrägeinführung)
Zugentlastung	über Kabelbinder und Kabelverschraubung
Aufnahme	bis zu 24 Fasern
Beschriftungsstreifen enthalten	ja
Befestigungsset enthalten	ja
ausziehbare Schublade	ja
abklappbare Schublade	nein

### Optische Eigenschaften

Faserklasse	Singlemode
Faser Kategorie	OS2
Adapter	LSH/APC
Adapterfarbe	grün

### Lieferumfang

- Breakoutbox mit
- zwei gerade Kabeleinführungen
  - eingeschraubten FO-Adaptern
  - Beschriftungsstreifen
  - Befestigungsset

## Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe (Frontplatte)	Anzahl Adapter	Adapterausrichtung	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
41543701ZY	Breakoutbox OV-S 6xLSH/ APC	schwarz	6	vertikal	2,3 kg	1 Stk.	40393910010046
41531901ZY	Breakoutbox OV-S 6xLSH/ APC	lichtgrau	6	vertikal	2,3 kg	1 Stk.	40393910011524
41543801ZY	Breakoutbox OV-S 12xLSH/ APC	schwarz	12	vertikal	2,6 kg	1 Stk.	40393910010039
41532101ZY	Breakoutbox OV-S 12xLSH/ APC	lichtgrau	12	vertikal	2,6 kg	1 Stk.	40393910011470
41543901ZY	Breakoutbox OV-S 24xLSH/ APC	schwarz	24	vertikal	2,7 kg	1 Stk.	40393910010022
41532301ZY	Breakoutbox OV-S 24xLSH/ APC	lichtgrau	24	vertikal	3,2 kg	1 Stk.	40393910011425

Weitere Varianten auf Anfrage.

