

Boîtier d'épissure OV-S

19"/1 U, E9/125 G.652.D BLO OS2, LCD/PC

avec adaptateurs et pigtaills



Description

Pour la terminaison des câbles à fibre optique.

Équipé d'adaptateurs FO, prêt à l'épissage, avec des pigtaills préparés (par 2 m, code couleur : IEC 60304).

Propriétés générales

Dimensions extérieures	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Boîtier	entièrement en métal, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm)
Couleur (avant)	similaire à RAL 7035, similaire à RAL 9005 ou acier inoxydable
Impression	nombres (impression en sérigraphie) sur la plaque frontale
Entrée de câble	à l'arrière à gauche et à droite avec entrées de câble pré-tamponnées M15, M20 et M25 - ces trous pré-tamponnés peuvent être ouverts si nécessaire
Décharge de traction	avec un serre-câble et presse-étoupe à vis (M20)
Capacité	jusqu'à 48 fibres
Bande d'étiquetage incluse	non
Kit de montage inclus	non
Protections d'épissures incluses	non
Tiroir extractible	oui
Tiroir rabattable	non

Propriétés optiques

Classe de fibres	Singlemode
Type de fibre	E9/125 G.652.D BLO
Catégorie de fibres	OS2
Code couleur	IEC 60304
Adapter	LCD/PC
Couleur de l'adaptateur	bleu
Matériel de virole	Zirconia
Perte d'insertion (IL), maximal	0,25 dB
Perte d'insertion (IL), typique	0,12 dB
Perte de retour (RL), minime	50 dB
Retour perte (RL), typique	55 dB

Contenu de la livraison

Boîtier d'épissure
deux entrées de câble
un presse-étoupe à vis (M20)
des pigtaills en couleur avec rapport de mesure
des adaptateurs FO, fixés par des vis
des cassettes d'épissure avec couvercle
porte-épissure pour 12 x protecteurs d'épissure à sertir

Versions

Número de matériau	Produit	Couleur (panneau avant)	Nombre d'adaptateurs	Orientación de l'adaptateur	Pigtaills	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
41547200ZY	Boîtier d'épissure OV-S 2xLCD/PC	gris clar	2	décalage horizontal	4 x LC	2,5 kg	1 pc.	40393910009705
41547300ZY	Boîtier d'épissure OV-S 4xLCD/PC	gris clar	4	décalage horizontal	8 x LC	2,5 kg	1 pc.	40393910009699
41535700ZY	Boîtier d'épissure OV-S 6xLCD/PC	noire	6	décalage horizontal	12 x LC	2,5 kg	1 pc.	40393910011050
41521000ZY	Boîtier d'épissure OV-S 6xLCD/PC	gris clar	6	décalage horizontal	12 x LC	3 kg	1 pc.	40393910013252
41544800ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xLCD/PC	noire	12	angulaire	24 x LC	2,8 kg	1 pc.	40393910009897
41534100ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xLCD/PC	noire	12	décalage horizontal	24 x LC	2,5 kg	1 pc.	40393910011203
41521400ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xLCD/PC	gris clar	12	décalage horizontal	24 x LC	3 kg	1 pc.	40393910013177
41533700ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xLCD/PC	noire	24	décalage horizontal	48 x LC	2,5 kg	1 pc.	40393910011234
41521800ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xLCD/PC	gris clar	24	décalage horizontal	48 x LC	3 kg	1 pc.	40393910013092

Variantes sur demande



Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2023-02-09 12:12:02