

## Boîtier d'épissure OV-S

19"/1 U, E9/125 G.652.D BLO OS2, SCD/PC

avec adaptateurs et pigtaills



### Description

Pour la terminaison des câbles à fibre optique.

Équipé d'adaptateurs FO, prêt à l'épissage, avec des pigtaills préparés (par 2 m, code couleur : IEC 60304).

### Propriétés générales

Dimensions extérieures	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Boîtier	entièrement en métal, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm)
Couleur (avant)	similaire à RAL 7035, similaire à RAL 9005 ou acier inoxydable
Impression	nombres (impression en sérigraphie) sur la plaque frontale
Entrée de câble	à l'arrière à gauche et à droite avec entrées de câble pré-tamponnées M15, M20 et M25 - ces trous pré-tamponnés peuvent être ouverts si nécessaire
Décharge de traction	avec un serre-câble et presse-étoupe à vis (M20)
Capacité	jusqu'à 48 fibres
Bande d'étiquetage incluse	non
Kit de montage inclus	non
Protections d'épissures incluses	non
Tiroir extractible	oui
Tiroir rabattable	non

## Propriétés optiques

Classe de fibres	Singlemode
Type de fibre	E9/125 G.652.D BLO
Catégorie de fibres	OS2
Code couleur	IEC 60304
Adapter	SCD/PC
Couleur de l'adaptateur	bleu
Matériel de virole	Zirconia
Perte d'insertion (IL), maximal	0,25 dB
Perte d'insertion (IL), typique	0,12 dB
Perte de retour (RL), minime	50 dB
Retour perte (RL), typique	55 dB

## Contenu de la livraison

Boîtier d'épissure  
deux entrées de câble  
un presse-étoupe à vis (M20)  
des pigtaills en couleur avec rapport de mesure  
des adaptateurs FO, fixés par des vis  
des cassettes d'épissure avec couvercle  
porte-épissure pour 12 x protecteurs d'épissure à sertir

## Versions

Numéro de matériau	Produit	Couleur (panneau avant)	Nombre d'adaptateurs	Orientations de l'adaptateur	Pigtaills	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
41547000ZY	Boîtier d'épissure OV-S 2xSCD/PC	gris clar	2	vertical	4 x SC	2,8 kg	1 pc.	40393910009729
41547100ZY	Boîtier d'épissure OV-S 4xSCD/PC	gris clar	4	vertical	8 x SC	2,8 kg	1 pc.	40393910009712
41536400ZY	Boîtier d'épissure OV-S 6xSCD/PC	noire	6	vertical	12 x SC	2,8 kg	1 pc.	40393910010954
41522200ZY	Boîtier d'épissure OV-S 6xSCD/PC	gris clar	6	vertical	12 x SC	3 kg	1 pc.	40393910013016
41538700ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xSCD/PC	noire	12	vertical	24 x SC	2,7 kg	1 pc.	40393910010671
41522600ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xSCD/PC	gris clar	12	vertical	24 x SC	3 kg	1 pc.	40393910012934
41541200ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xSCD/PC	gris clar	12	vertical	24 x SC	3 kg	1 pc.	40393910010404
41538800ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xSCD/PC	noire	24	vertical	48 x SC	3 kg	1 pc.	40393910010664
41523000ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xSCD/PC	gris clar	24	vertical	48 x SC	3 kg	1 pc.	40393910012859
41541300ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xSCD/PC	gris clar	24	vertical	48 x SC	3 kg	1 pc.	40393910010398

Variantes sur demande



Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2023-02-09 12:12:02