

Caja de empalme OV-S

19"/1 U, G50/125 OM2, ST/PC

con adaptadores, latiguillos y protectores de empalme engarzados



Descripción

Para la terminación de cables de fibra óptica.

Equipado con adaptadores de FO, listos para empalme con pigtaills preparados (de 2m, código de color: IEC 60304).

Propiedades generales

| | |
|----------------------------------|--|
| Dimensiones exteriores | 1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm |
| Carcasa | hoja de metal, negro, cajón extraíble con mecanismo de bloqueo, la caja permite un montaje ajustable en profundidad (5 pasos, máximo 50 mm) |
| Color (frente) | similar a RAL 7035, similar a RAL 9005 o acero inoxidable |
| Impreso | números (en serigrafía) en la placa |
| Entrada de cable | En la parte posterior izquierda y derecha con entradas de cable preestampadas M15, M20 y M25 - estos orificios preestampados se pueden abrir según sea necesario |
| Manejo de tensión | con cintillo de nylon y conector glándula roscado (M20) |
| Capacidad | hasta 24 fibras |
| Incluye tira de etiquetado | no |
| Juego de montaje incluido | sí |
| Protectores de empalme incluidos | sí |
| Cajón extraíble | sí |
| Cajón plegable | no |

Propiedades ópticas

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Clase de fibra | Multimode |
| Tipo de fibra | G50/125 |
| Categoría de fibra | OM2 |
| Código de colores | IEC 60304 |
| Adapter | ST/PC |
| Color del adaptador | plateado |
| Material de la férula | Zirconia |
| Pérdida de inserción (IL), máxima | 0,25 dB |
| Pérdida de inserción (IL), típica | 0,12 dB |
| Pérdida de retorno (RL), mínima | 50 dB |
| Pérdida de retorno (RL), típica | 55 dB |

Forma de suministro

- Caja de empalme con
- dos entradas rectas para cable
 - una glándula atornillable M20
 - pigtails coloreados con reporte de medición
 - adaptadores para fibra sujetos con tornillos
 - bandejas de empalme con cubierta
 - Soporte de empalme para 12 protectores de empalme de engaste
 - protectores de empalme engarzados
 - kit de montaje

Versiones

| Número de material | Producto | Color (frontal) | Número de adaptadores | Orientación del adaptador | Pigtails | Peso [kg] | Unidad de embalaje | GTIN / EAN |
|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|----------|-----------|--------------------|----------------|
| 41523503ZY | Caja de empalme OV-S 6xST/PC | gris claro | 6 | vertical | 6 x ST | 2,8 kg | 1 pza. | 40393910012743 |
| 41523903ZY | Caja de empalme OV-S 12xST/PC | gris claro | 12 | vertical | 12 x ST | 2,5 kg | 1 pza. | 40393910012682 |

Variantes sobre pedido.

