


Laspaneel OV-S

19"/1 U, G50/125 OM3, LCQ/PC

met adapters, pigtaills en crimp splice protectors



Beschrijving

Voor de afsluiting van glasvezelkabels.

Uitgerust met FO adapters, klaar voor het lassen, met voorbereide pigtaills (per 2 m, kleurcode: IEC 60304).

Algemene eigenschappen

| | |
|-------------------------------|---|
| Buitenste afmetingen | 1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm |
| Behuizing | volledig in metaal, zwart, uittrekbare lade met een vergrendelingsmechanisme, het paneel laat een in de diepte verstelbare montage toe (in 5 stappen, maximaal 50 mm) |
| Kleur (vooraan) | gelijkaardig aan RAL 7035, similar to RAL 9005 or stainless steel |
| Opdruk | getallen (zeefdruk) op de frontplaat |
| Kabelinvoer | links en rechts achteraan met voorgeperste kabelinvoeren M15, M20 en M25 - deze voorgeperforeerde gaten kunnen naar behoefte worden geopend. |
| Trekontlasting | met een kabelbinder en kabelwartel met schroefdraad (M20) |
| Capaciteit | tot 96 vezels |
| Inclusief labelstrip | geen |
| Montageset inbegrepen | ja |
| Splice beschermers inbegrepen | ja |
| Uittrekbare lade | ja |
| Vouwbare lade | geen |

Optische eigenschappen

| | |
|------------------------------|-----------|
| Vezelklasse | Multimode |
| Vezeltype | G50/125 |
| Vezel categorie | OM3 |
| Kleurcode | IEC 60304 |
| Adapter | LCQ/PC |
| Kleur adapter | turquoise |
| Metalen kapmateriaal | Zirconia |
| Inzetverlies (IL), maximaal | 0,25 dB |
| Inzetverlies (IL), typisch | 0,12 dB |
| Retourverlies (RL), minimaal | 50 dB |
| Retourverlies (RL), typisch | 55 dB |

Leveringsomvang

Behuizing met

- twee rechte kabelinvoeren
- een kabelwartel met schroefdraad M20
- gekleurde pigtails met meetrapport
- FO adapters, bevestigd door middel van schroeven
- lasdienbladen met deksel
- lashouder voor 12 x krimplasbescherming
- crimp splice protectors
- bevestigingsset

Versies

<STEPTABLE O="STEP_PRODUCT_699127" OT="Product" TT="267772" VC="CTX_dutch" VO="267204" W="Approved" />

Varianten op aanvraag

