

Boîtier d'épissure OV-S

19"/1 U, E9/125 G.652.D BLO OS2, LCD/PC

avec adaptateurs, pigtaills et protecteurs d'épissures à sertir



Description

Pour la terminaison des câbles à fibre optique.

Équipé d'adaptateurs FO, prêt à l'épissage, avec des pigtaills préparés (par 2 m, code couleur : IEC 60304).

Propriétés générales

Dimensions extérieures	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Boîtier	entièrement en métal, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm)
Couleur (avant)	similaire à RAL 7035, similaire à RAL 9005 ou acier inoxydable
Impression	nombres (impression en sérigraphie) sur la plaque frontale
Entrée de câble	à l'arrière à gauche et à droite avec entrées de câble pré-tamponnées M15, M20 et M25 - ces trous pré-tamponnés peuvent être ouverts si nécessaire
Décharge de traction	avec un serre-câble et presse-étoupe à vis (M20)
Capacité	jusqu'à 48 fibres
Bande d'étiquetage incluse	non
Kit de montage inclus	oui
Protections d'épissures incluses	oui
Tiroir extractible	oui
Tiroir rabattable	non

Propriétés optiques

Classe de fibres	Singlemode
Type de fibre	E9/125 G.652.D BLO
Catégorie de fibres	OS2
Code couleur	IEC 60304
Adapter	LCD/PC
Couleur de l'adaptateur	bleu
Matériel de virole	Zirconia
Perte d'insertion (IL), maximal	0,25 dB
Perte d'insertion (IL), typique	0,12 dB
Perte de retour (RL), minime	50 dB
Retour perte (RL), typique	55 dB

Contenu de la livraison

Boîtier d'épissure
deux entrées de câble
un presse-étoupe à vis (M20)
des pigtaills en couleur avec rapport de mesure
des adaptateurs FO, fixés par des vis
des cassettes d'épissure avec couvercle
porte-épissure pour 12 x protecteurs d'épissure à sertir
- protecteurs d'épissures à sertir
- kit de fixation

Versions

Numéro de matériau	Produit	Couleur (panneau avant)	Nombre d'adaptateurs	Orientation de l'adaptateur	Pigtaills	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
41547303ZY	Boîtier d'épissure OV-S 4xLCD/PC	gris clar	4	décalage horizontal	8 x LC	2,6 kg	1 pc.	40393910009682
41535703ZY	Boîtier d'épissure OV-S 6xLCD/PC	noire	6	décalage horizontal	12 x LC	2,5 kg	1 pc.	40393910011043
41521003ZY	Boîtier d'épissure OV-S 6xLCD/PC	gris clar	6	décalage horizontal	12 x LC	2,5 kg	1 pc.	40393910013245
41521403ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xLCD/PC	gris clar	12	décalage horizontal	24 x LC	3,4 kg	1 pc.	40393910013160
41534103ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xLCD/PC	noire	12	décalage horizontal	24 x LC	2,5 kg	1 pc.	40393910011197
41539403ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xLCD/PC	gris clar	12	vertical	24 x LC	2,8 kg	1 pc.	40393910010626
41533703ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xLCD/PC	noire	24	décalage horizontal	48 x LC	2,5 kg	1 pc.	40393910011227
41521803ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xLCD/PC	gris clar	24	décalage horizontal	48 x LC	3,54 kg	1 pc.	40393910013085
41539503ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xLCD/PC	gris clar	24	vertical	48 x LC	3 kg	1 pc.	40393910010602

Variantes sur demande



Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2023-02-09 12:12:02