

## Laspaneel OV-S

19"/1 U, E9/125 G.652.D BLO OS2, SCD/APC

met adapters en pigtails



### Beschrijving

Voor de afsluiting van glasvezelkabels.

Uitgerust met FO adapters, klaar voor het lassen, met voorbereide pigtails (per 2 m, kleurcode: IEC 60304).

### Algemene eigenschappen

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Buitenste afmetingen          | 1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm  |
| Behuizing                     | volledig in metaal, zwart, uittrekbare lade met een vergrendelingsmechanisme, het paneel laat een in de diepte verstelbare montage toe (in 5 stappen, maximaal 50 mm) |
| Kleur (vooraan)               | gelijkaardig aan RAL 7035, similar to RAL 9005 or stainless steel   |
| Opdruk                        | getallen (zeefdruk) op de frontplaat  |
| Kabelinvoer                   | links en rechts achteraan met voorgeperste kabelinvoeren M15, M20 en M25 - deze voorgeperforeerde gaten kunnen naar behoefte worden geopend.                          |
| Trekontlasting                | met een kabelbinder en kabelwartel met schroefdraad (M20)   |
| Capaciteit                    | tot 48 vezels   |
| Inclusief labelstrip          | geen  |
| Montageset inbegrepen         | geen  |
| Splice beschermers inbegrepen | geen  |
| Uittrekbare lade              | ja  |
| Vouwbare lade                 | geen  |

## Optische eigenschappen

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Vezelklasse                  | Singlemode         |
| Vezeltype                    | E9/125 G.652.D BLO |
| Vezel categorie              | OS2                |
| Kleurcode                    | IEC 60304          |
| Adapter                      | SCD/APC            |
| Kleur adapter                | groen              |
| Metalen kapmateriaal         | Zirconia           |
| Inzetverlies (IL), maximaal  | 0,25 dB            |
| Inzetverlies (IL), typisch   | 0,12 dB            |
| Retourverlies (RL), minimaal | 65 dB              |
| Retourverlies (RL), typisch  | 70 dB              |

## Leveringsomvang

- Behuizing met
- twee rechte kabelinvoeren
  - een kabelwartel met schroefdraad M20
  - gekleurde pigtails met meetrapport
  - FO adapters, bevestigd door middel van schroeven
  - lasdienbladen met deksel
  - lashouder voor 12 x krimplasbescherming

## Versies

| Materiaalnummer | Artikel                   | Kleur (Frontplate) | Aantal Adapters | Adapter oriëntatie | Pigtails    | Gewicht [kg] | Verpakkingseenheid | GTIN / EAN     |
|-----------------|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------|--------------|--------------------|----------------|
| 41888900ZY      | Laspaneel OV-S 6xSCD/APC  | lichtgrijs         | 6               | verticaal          | 12 x SC/APC | 2,6 kg       | 1 stk.             | 40393910007848 |
| 41888700ZY      | Laspaneel OV-S 12xSCD/APC | lichtgrijs         | 12              | verticaal          | 24 x SC/APC | 2,8 kg       | 1 stk.             | 40393910007886 |
| 41888600ZY      | Laspaneel OV-S 24xSCD/APC | lichtgrijs         | 24              | verticaal          | 48 x SC/APC | 2,8 kg       | 1 stk.             | 40393910007909 |

Varianten op aanvraag

