

Spleißbox OV-S

19"/1 HE, E9/125 G.652.D BLO OS2, LCD/APC

mit Adaptern, Pigtails und Crimpspleißschutz



Beschreibung

Spleißfertig vorbereitetes Patchpanel (Spleißbox) zum Abschluss von Glasfaserkabeln. Bestückt mit FO-Adaptern und spleißfertigen farbigen Pigtails (à 2 m, Farbcode IEC 60304).

Allgemeine Eigenschaften

Äußere Abmessungen (HxBxT)	1 HE, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Gehäuse	Vollmetall, schwarz, Schublade mit Auszugsicherung, Panel lässt sich auch tiefenvariabel einbauen (in fünf Stufen, maximal 50 mm)
Frontplatte	ähnlich RAL 7035, ähnlich RAL 9005 oder in Edelstahl
Beschriftung	Nummer als Siebdruck auf der Frontplatte
Kabeleinführung	hinten links und rechts mit vorgestanzten Kabeleinführungen M15, M20 und M25 - diese vorgestanzten Löcher können bei Bedarf geöffnet werden (bei Bedarf Kabelschrägeinführung)
Zugentlastung	über Kabelbinder und Kabelverschraubung
Aufnahme	bis zu 48 Fasern
Beschriftungsstreifen enthalten	nein
Befestigungsset enthalten	ja
Spleißschutz enthalten	ja
ausziehbare Schublade	ja
abklappbare Schublade	nein

Optische Eigenschaften

Faserklasse	Singlemode
Fasertyp	E9/125 G.652.D BLO
Faser Kategorie	OS2
Farbcode	IEC 60304
Adapter	LCD/APC
Adapterfarbe	grün
Ferrulenmaterial	Zirconia
Einfügedämpfung (IL), maximal	0,25 dB
Einfügedämpfung (IL), typisch	0,12 dB
Rückflusdämpfung (RL), minimal	65 dB
Rückflusdämpfung (RL), typisch	70 dB

Lieferumfang

- Spleißbox mit
- zwei geraden Kabeleinführungen
 - Kabelverschraubung M20
 - farbige abgesetzten Pigtails (á 2 m) mit Messprotokoll
 - eingeschraubten FO-Adapttern
 - Spleißkassetten mit Deckel
 - Spleißhalter für 12 x Crimpspleißschutz
 - Crimpspleißschutz
 - Befestigungsset

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe (Frontplatte)	Anzahl Adapter	Adaptorausrichtung	Pigtails	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
41549803ZY	Spleißbox OV-S 6xLCD/ APC	lichtgrau	6	versetzt waagerecht	12 x LC/APC	1 kg	1 Stk.	40393910009460
41559503ZY	Spleißbox OV-S 6xLCD/ APC	schwarz	6	versetzt waagerecht	12 x LC/APC	1 kg	1 Stk.	40393910214345
41544203ZY	Spleißbox OV-S 12xLCD/APC	lichtgrau	12	versetzt waagerecht	24 x LC/APC	1 kg	1 Stk.	40393910009996
41554803ZY	Spleißbox OV-S 12xLCD/APC	schwarz	12	versetzt waagerecht	24 x LC/APC	3,3 kg	1 Stk.	40393910210330
41544303ZY	Spleißbox OV-S 24xLCD/APC	lichtgrau	24	versetzt waagerecht	48 x LC/APC	1 kg	1 Stk.	40393910009972
41554903ZY	Spleißbox OV-S 24xLCD/APC	schwarz	24	versetzt waagerecht	48 x LC/APC	3,3 kg	1 Stk.	40393910210323

Weitere Varianten auf Anfrage.



