

## Caja de empalme OV-S

19"/1 U, E9/125 G.652.D BLO OS2, LSH-C/APC

con adaptadores, latiguillos y protectores de empalme engarzados



### Descripción

Para la terminación de cables de fibra óptica.

Equipado con adaptadores de FO, listos para empalme con pigtaills preparados (de 2m, código de color: IEC 60304).

### Propiedades generales

Dimensiones exteriores	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Carcasa	hoja de metal, negro, cajón extraíble con mecanismo de bloqueo, la caja permite un montaje ajustable en profundidad (5 pasos, máximo 50 mm)
Color (frente)	similar a RAL 7035, similar a RAL 9005 o acero inoxidable
Impreso	números (en serigrafía) en la placa
Entrada de cable	En la parte posterior izquierda y derecha con entradas de cable preestampadas M15, M20 y M25 - estos orificios preestampados se pueden abrir según sea necesario
Manejo de tensión	con cintillo de nylon y conector glándula roscado (M20)
Capacidad	hasta 48 fibras
Incluye tira de etiquetado	no
Juego de montaje incluido	sí
Protectores de empalme incluidos	sí
Cajón extraíble	sí
Cajón plegable	no

## Propiedades ópticas

Clase de fibra	Singlemode
Tipo de fibra	E9/125 G.652.D BLO
Categoría de fibra	OS2
Código de colores	IEC 60304
Adapter	LSH-C/APC
Color del adaptador	verde
Material de la férula	Zirconia
Pérdida de inserción (IL), máxima	0,25 dB
Pérdida de inserción (IL), típica	0,12 dB
Pérdida de retorno (RL), mínima	65 dB
Pérdida de retorno (RL), típica	70 dB

## Forma de suministro

- Caja de empalme con
- dos entradas rectas para cable
  - una glándula atornillable M20
  - pigtailed coloreados con reporte de medición
  - adaptadores para fibra sujetos con tornillos
  - bandejas de empalme con cubierta
  - Soporte de empalme para 12 protectores de empalme de engaste
  - protectores de empalme engarzados
  - kit de montaje

## Versiones

Número de material	Producto	Color (frontal)	Número de adaptadores	Orientación del adaptador	Pigtails	Peso [kg]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
41538503ZY	Caja de empalme OV-S 12xLSH-C/APC	gris claro	12	vertical	24 x LSH/APC	2,6 kg	1 pza.	40393910010701
41538403ZY	Caja de empalme OV-S 24xLSH-C/APC	gris claro	24	vertical	48 x LSH/APC	2,6 kg	1 pza.	40393910010725

Variantes sobre pedido.

