

## Spleißbox OV-S

19"/1 HE, E9/125 G.652.D BLO OS2, LSH-C/APC

mit Adaptern, Pigtails und Crimpspleißschutz



### Beschreibung

Spleißfertig vorbereitetes Patchpanel (Spleißbox) zum Abschluss von Glasfaserkabeln. Bestückt mit FO-Adaptern und spleißfertigen farbigen Pigtails (à 2 m, Farbcode IEC 60304).

### Allgemeine Eigenschaften

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Äußere Abmessungen (HxBxT)      | 1 HE, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm  |
| Gehäuse                         | Vollmetall, schwarz, Schublade mit Auszugsicherung, Panel lässt sich auch tiefenvariabel einbauen (in fünf Stufen, maximal 50 mm)  |
| Frontplatte                     | ähnlich RAL 7035, ähnlich RAL 9005 oder in Edelstahl   |
| Beschriftung                    | Nummer als Siebdruck auf der Frontplatte   |
| Kabeleinführung                 | hinten links und rechts mit vorgestanzten Kabeleinführungen M15, M20 und M25 - diese vorgestanzten Löcher können bei Bedarf geöffnet werden (bei Bedarf Kabelschrägeinführung) |
| Zugentlastung                   | über Kabelbinder und Kabelverschraubung  |
| Aufnahme                        | bis zu 48 Fasern   |
| Beschriftungsstreifen enthalten | nein   |
| Befestigungsset enthalten       | ja   |
| Spleißschutz enthalten          | ja   |
| ausziehbare Schublade           | ja   |
| abklappbare Schublade           | nein   |

## Optische Eigenschaften

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Faserklasse                    | Singlemode         |
| Fasertyp                       | E9/125 G.652.D BLO |
| Faser Kategorie                | OS2                |
| Farbcode                       | IEC 60304          |
| Adapter                        | LSH-C/APC          |
| Adapterfarbe                   | grün               |
| Ferrulenmaterial               | Zirconia           |
| Einfügedämpfung (IL), maximal  | 0,25 dB            |
| Einfügedämpfung (IL), typisch  | 0,12 dB            |
| Rückflusdämpfung (RL), minimal | 65 dB              |
| Rückflusdämpfung (RL), typisch | 70 dB              |

## Lieferumfang

- Spleißbox mit
- zwei geraden Kabeleinführungen
  - Kabelverschraubung M20
  - farbige abgesetzten Pigtails (á 2 m) mit Messprotokoll
  - eingeschraubten FO-Adapttern
  - Spleißkassetten mit Deckel
  - Spleißhalter für 12 x Crimpspleißschutz
  - Crimpspleißschutz
  - Befestigungsset

## Versionen

| Artikelnummer | Produkt                        | Farbe (Frontplatte) | Anzahl Adapter | Adaptorausrichtung | Pigtails     | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN     |
|---------------|--------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|----------------|
| 41538503ZY    | Spleißbox OV-S<br>12xLSH-C/APC | lichtgrau           | 12             | vertikal           | 24 x LSH/APC | 2,6 kg       | 1 Stk.             | 40393910010701 |
| 41538403ZY    | Spleißbox OV-S<br>24xLSH-C/APC | lichtgrau           | 24             | vertikal           | 48 x LSH/APC | 2,6 kg       | 1 Stk.             | 40393910010725 |

Weitere Varianten auf Anfrage.

