

Boîtier d'épissure OV-S

19"/1 U, E9/125 G.652.D BLO OS2, SCD/APC

avec adaptateurs, pigtaills et protecteurs d'épissures à sertir



Description

Pour la terminaison des câbles à fibre optique.

Équipé d'adaptateurs FO, prêt à l'épissage, avec des pigtaills préparés (par 2 m, code couleur : IEC 60304).

Propriétés générales

Dimensions extérieures	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Boîtier	entièrement en métal, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm)
Couleur (avant)	similaire à RAL 7035, similaire à RAL 9005 ou acier inoxydable
Impression	nombres (impression en sérigraphie) sur la plaque frontale
Entrée de câble	à l'arrière à gauche et à droite avec entrées de câble pré-tamponnées M15, M20 et M25 - ces trous pré-tamponnés peuvent être ouverts si nécessaire
Décharge de traction	avec un serre-câble et presse-étoupe à vis (M20)
Capacité	jusqu'à 48 fibres
Bande d'étiquetage incluse	non
Kit de montage inclus	oui
Protections d'épissures incluses	oui
Tiroir extractible	oui
Tiroir rabattable	non

Propriétés optiques

Classe de fibres	Singlemode
Type de fibre	E9/125 G.652.D BLO
Catégorie de fibres	OS2
Code couleur	IEC 60304
Adaptateur	SCD/APC
Couleur de l'adaptateur	vert
Matériel de virole	Zirconia
Perte d'insertion (IL), maximal	0,25 dB
Perte d'insertion (IL), typique	0,12 dB
Perte de retour (RL), minime	65 dB
Retour perte (RL), typique	70 dB

Contenu de la livraison

Boîtier d'épissure
deux entrées de câble
un presse-étoupe à vis (M20)
des pigtaills en couleur avec rapport de mesure
des adaptateurs FO, fixés par des vis
des cassettes d'épissure avec couvercle
porte-épissure pour 12 x protecteurs d'épissure à sertir
- protecteurs d'épissures à sertir
- kit de fixation

Versions

Numéro de matériau	Produit	Couleur (panneau avant)	Nombre d'adaptateurs	Orientations de l'adaptateur	Pigtaills	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
41888903ZY	Boîtier d'épissure OV-S 6xSCD/APC	gris clair	6	vertical	12 x SC/APC	2,8 kg	1 pc.	40393910007831
41888703ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xSCD/APC	gris clair	12	vertical	24 x SC/APC	2,8 kg	1 pc.	40393910007879
41888603ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xSCD/APC	gris clair	24	vertical	48 x SC/APC	2,8 kg	1 pc.	40393910007893

Variantes sur demande

