

simplex patchkabel LC/APC - SC/APC



Beschrijving

Datwyler biedt een uitgebreid gamma kant-en-klare glasvezelaansluitingen. Voor alle patchkabels worden enkelvoudige kabels van 1,8 mm gebruikt.

Constructie

| | |
|-------------------|----------|
| Kabel | Simplex |
| Kabel constructie | I-V(ZN)H |

Algemene eigenschappen

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C - +60 °C |
| Mantelkleur | geel |
| Buitenmantel | FRNC/LSZH |

Optische eigenschappen

| | |
|--|---|
| Kwaliteit IEC61755, connecteur A (meilleure que) | B2 |
| Kwaliteit IEC61755, connecteur B (meilleure que) | B2 |
| Levenslang | 1000 aansluitingen met stabiele dempingswaarden |
| Reproduceerbaarheid van de IL | maximaal of +/- 0.1 dB |
| Standaard connector A | IEC 61754-20 |
| Standaard connector B | IEC 61754-20 |
| Vezeltype | E9/125 G.652.D BLO |
| Metalen kapmateriaal | Zirconia |
| Connector type side A | LC/APC |
| Verzwakking IL maximumconnector A | 0,25 dB |
| Verzwakking IL gemiddeld connector A | 0,12 dB |
| Reflectieverlies RL minimum connector A | 65 dB |
| Reflectieverlies RL gemiddeld connector A | 70 dB |
| Connector type side B | SC/APC |
| Verzwakking IL maximum connector B | 0,25 dB |
| Verzwakking IL gemiddeld connector B | 0,12 dB |
| Reflectieverlies RL minimum connector B | 65 dB |
| Reflectieverlies RL gemiddeld connector B | 70 dB |

Mechanische eigenschappen

| | |
|--|-------------------|
| botsing | IEC 60794-1-21 E4 |
| Buigen (IEC 60794-1-21 E11, omkeerbare vezelverzwakking) | ≤ 0,5 dB |
| Herhaald buigen | IEC 60794-1-21 E6 |
| Kleur behuizing connector A | groen |
| Kleur behuizing connector B | groen |
| Minimale buigradius | 50 mm |
| Pletweerstand (IEC 60794-1-21 E3, omkeerbare vezelverzwakking) | ≤ 0,2 dB |
| Retentie kabelconnector | 70 N |
| Torsie (IEC 60794-1-21 E7, omkeerbare vezelverzwakking) | ≤ 0,1 dB |
| Treksterkte (IEC 60794-1-21 E1 0,33% omkeerbare vezelrek) | 200 N |

Versies

| Materiaalnummer | Artikel | Lengte (m) | Gewicht [kg] | Verpakkingseenheid | GTIN / EAN |
|-----------------|------------------------------------|------------|--------------|--------------------|----------------|
| 42294500ZY | simplex patchkabel LC/APC - SC/APC | 1 | 0,02 kg | 1 stk. | 40393910209778 |
| 42294600ZY | simplex patchkabel LC/APC - SC/APC | 2 | 0,03 kg | 1 stk. | 40393910209761 |
| 42294700ZY | simplex patchkabel LC/APC - SC/APC | 3 | 0,04 kg | 1 stk. | 40393910209754 |
| 42294800ZY | simplex patchkabel LC/APC - SC/APC | 4 | 0,06 kg | 1 stk. | 40393910209747 |
| 42294900ZY | simplex patchkabel LC/APC - SC/APC | 5 | 0,07 kg | 1 stk. | 40393910209730 |
| 42295000ZY | simplex patchkabel LC/APC - SC/APC | 6 | 0,08 kg | 1 stk. | 40393910209723 |
| 42295100ZY | simplex patchkabel LC/APC - SC/APC | 7 | 0,1 kg | 1 stk. | 40393910209716 |
| 42295200ZY | simplex patchkabel LC/APC - SC/APC | 8 | 0,11 kg | 1 stk. | 40393910209709 |
| 42295300ZY | simplex patchkabel LC/APC - SC/APC | 9 | 0,12 kg | 1 stk. | 40393910209693 |

| Materiaalnummer | Artikel | Lengte (m) | Gewicht [kg] | Verpakkingseenheid | GTIN / EAN |
|-----------------|------------------------------------|------------|--------------|--------------------|----------------|
| 42295400ZY | simplex patchkabel LC/APC - SC/APC | 10 | 0,13 kg | 1 stk. | 40393910209686 |
| 42295500ZY | simplex patchkabel LC/APC - SC/APC | | | 1 stk. | 40393910209679 |

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2023-05-25 14:25:19