

## FO duplex patch cord LCD - LCD

E9/125 G.652.D OS2




Imagen similar

### Description

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes. Para todos los patch cords dúplex se utilizan cables de la figura 0" de 4,8x3,2 mm.

### Propiedades generales

Construcción del cable	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C - +60 °C

### Propiedades ópticas

Conector estándar A	IEC 61754-20
Conector estándar B	IEC 61754-20
Grado, conector A (mejor que)	B2
Grado, conector B (mejor que)	B2
IL máximo, conector A	0,25 dB
IL máximo, conector B	0,25 dB
IL típico, conector A	0,12 dB
IL típico, conector B	0,12 dB
Material de la férula	Zirconia
Reproducibilidad de la IL	maximal +/- 0.1dB
RL minimal, conector A	50 dB
RL minimal, conector B	50 dB
RL típico, conector A	55 dB
RL típico, conector B	55 dB
Vida	1000 connections with stable attenuation values

## Propiedades mecánicas

Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible)	200 N
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,5 dB
Flexión repetida	IEC 60794-1-21 E6
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Radio mínimo de flexión	50 mm
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1-21 E3, atenuación reversible de fibra)	≤ 0,2 dB
Retención del cable del conector	100 N
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,1 dB

## Versions

Número de material	Producto	Color de la funda exterior	Longitud (m)	Peso [kg]
423311	FO duplex patch cord LCD - LCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	1	0,03 kg
423312	FO duplex patch cord LCD - LCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	2	0,04 kg
423313	FO duplex patch cord LCD - LCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	3	0,07 kg
423314	FO duplex patch cord LCD - LCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	4	0,16 kg
423315	FO duplex patch cord LCD - LCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	5	0,09 kg
423316	FO duplex patch cord LCD - LCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	6	0,11 kg
423317	FO duplex patch cord LCD - LCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	7	0,11 kg
423318	FO duplex patch cord LCD - LCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	8	0,29 kg
423319	FO duplex patch cord LCD - LCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	9	0,15 kg
423320	FO duplex patch cord LCD - LCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	10	0,17 kg
423384	FO duplex patch cord LCD - LCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	11	0,3 kg
423386	FO duplex patch cord LCD - LCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	13	0,32 kg
423387	FO duplex patch cord LCD - LCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	14	0,33 kg
423391	FO duplex patch cord LCD - LCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	16	0,35 kg
423392	FO duplex patch cord LCD - LCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	17	0,36 kg
423393	FO duplex patch cord LCD - LCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	18	0,37 kg
423394	FO duplex patch cord LCD - LCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	19	0,38 kg
423395	FO duplex patch cord LCD - LCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	20	0,39 kg
423396	FO duplex patch cord LCD - LCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	21	0,4 kg
423397	FO duplex patch cord LCD - LCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	22	0,41 kg
423398	FO duplex patch cord LCD - LCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	23	0,42 kg
423399	FO duplex patch cord LCD - LCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	24	0,43 kg

Número de material	Producto	Color de la funda exterior	Longitud (m)	Peso [kg]
423370	FO duplex patch cord LCD - LCD, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	25	0,44 kg

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2020-09-21 10:28:56