

## FO duplex patch cord LCD - LCD/APC

E9/125 G.652.D OS2




Imagen similar

### Description

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes. Para todos los patch cords dúplex se utilizan cables de la figura 0" de 4,8x3,2 mm.

### Propiedades generales

Construcción del cable	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C - +60 °C

### Propiedades ópticas

Conector estándar A	IEC 61754-20
Conector estándar B	IEC 61754-20
Grado, conector A (mejor que)	B2
Grado, conector B (mejor que)	B1
IL máximo, conector A	0,25 dB
IL máximo, conector B	0,25 dB
IL típico, conector A	0,12 dB
IL típico, conector B	0,12 dB
Material de la férula	Zirconia
Reproducibilidad de la IL	maximal +/- 0.1dB
RL minimal, conector A	50 dB
RL minimal, conector B	65 dB
RL típico, conector A	55 dB
RL típico, conector B	70 dB
Vida	1000 connections with stable attenuation values

## Propiedades mecánicas

Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible)	200 N
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,5 dB
Flexión repetida	IEC 60794-1-21 E6
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Radio mínimo de flexión	50 mm
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1-21 E3, atenuación reversible de fibra)	≤ 0,2 dB
Retención del cable del conector	100 N
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,1 dB

## Versions

Número de material	Producto	Color de la funda exterior	Longitud (m)	Peso [kg]
423911	FO duplex patch cord LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	1	0,05 kg
423912	FO duplex patch cord LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	2	0,05 kg
423913	FO duplex patch cord LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	3	0,06 kg
423914	FO duplex patch cord LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	4	0,16 kg
423915	FO duplex patch cord LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	5	0,19 kg
423916	FO duplex patch cord LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	6	0,1 kg
423917	FO duplex patch cord LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	7	0,26 kg
423918	FO duplex patch cord LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	8	0,29 kg
423919	FO duplex patch cord LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	9	0,32 kg
423920	FO duplex patch cord LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	10	0,16 kg
423921	FO duplex patch cord LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	11	0,38 kg
423922	FO duplex patch cord LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	12	0,4 kg
423924	FO duplex patch cord LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	13	0,4 kg
423925	FO duplex patch cord LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	14	0,42 kg
423926	FO duplex patch cord LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	15	0,44 kg
423927	FO duplex patch cord LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	16	0,46 kg
423928	FO duplex patch cord LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	17	0,48 kg
423929	FO duplex patch cord LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	18	0,5 kg
423930	FO duplex patch cord LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	19	0,52 kg
423931	FO duplex patch cord LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	20	0,54 kg
423932	FO duplex patch cord LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	21	0,56 kg
423933	FO duplex patch cord LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	22	0,58 kg

Número de material	Producto	Color de la funda exterior	Longitud (m)	Peso [kg]
423934	FO duplex patch cord LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	23	0,6 kg
423935	FO duplex patch cord LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	24	0,62 kg
423936	FO duplex patch cord LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	amarillo	25	0,64 kg

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2021-01-22 11:24:25