

cordons de brassage duplex LCD - LCD/APC

E9/125 G.652.D OS2




Image similaire

Description

Datwyler propose une gamme complète de connecteurs en fibre de verre prêts à l'emploi. Pour tous les cordons de brassage duplex, on utilise des câbles 0 de 4,8x3,2 mm.

Propriétés générales

Construction de câble	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)
Température de fonctionnement	-10 °C - +60 °C

Propriétés optiques

Atténuation de réflexion RL minimal connecteur A	50 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur B	65 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A	55 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur B	70 dB
Connecteur standard A	IEC 61754-20
Connecteur standard B	IEC 61754-20
Durée de vie	1000 connections with stable attenuation values
Grade, connecteur A (meilleur que)	B2
Grade, connecteur B (meilleur que)	B1
Matériel de virole	Zirconia
Perte d'insertion IL maximal connecteur A	0,25 dB
Perte d'insertion IL maximal connecteur B	0,25 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur A	0,12 dB
Perte d'insertion IL moyenne connecteur B	0,12 dB
Reproductibilité de l'IL	maximal +/- 0.1dB

Propriétés mécaniques

Charge de traction (IEC 60794-1-21 E1 0,33% allongement des fibres réversible)	200 N
Flexion (IEC 60794-1-21 E11, atténuation réversible des fibres)	≤ 0,5 dB
Impact	IEC 60794-1-21 E4
Pliage répété	IEC 60794-1-21 E6
Rayon de courbure minimum	50 mm
Résistance à la compression (IEC 60794-1-21 E3, réversible fibre atténuation)	≤ 0,2 dB
Torsion (IEC 60794-1-21 E7, atténuation réversible des fibres)	≤ 0,1 dB
Traction sur le bouchon	100 N

Versions

Número de matériau	Produit	Couleur de la gaine	Longueur (m)	Poids [kg]
423911	cordon de brassage duplex LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	jaune	1	0,05 kg
423912	cordon de brassage duplex LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	jaune	2	0,05 kg
423913	cordon de brassage duplex LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	jaune	3	0,06 kg
423914	cordon de brassage duplex LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	jaune	4	0,16 kg
423915	cordon de brassage duplex LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	jaune	5	0,19 kg
423916	cordon de brassage duplex LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	jaune	6	0,1 kg
423917	cordon de brassage duplex LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	jaune	7	0,26 kg
423918	cordon de brassage duplex LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	jaune	8	0,29 kg
423919	cordon de brassage duplex LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	jaune	9	0,32 kg
423920	cordon de brassage duplex LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	jaune	10	0,16 kg
423921	cordon de brassage duplex LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	jaune	11	0,38 kg
423922	cordon de brassage duplex LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	jaune	12	0,4 kg
423924	cordon de brassage duplex LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	jaune	13	0,4 kg
423925	cordon de brassage duplex LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	jaune	14	0,42 kg
423926	cordon de brassage duplex LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	jaune	15	0,44 kg
423927	cordon de brassage duplex LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	jaune	16	0,46 kg
423928	cordon de brassage duplex LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	jaune	17	0,48 kg
423929	cordon de brassage duplex LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	jaune	18	0,5 kg
423930	cordon de brassage duplex LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	jaune	19	0,52 kg
423931	cordon de brassage duplex LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	jaune	20	0,54 kg
423932	cordon de brassage duplex LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	jaune	21	0,56 kg
423933	cordon de brassage duplex LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	jaune	22	0,58 kg

Numéro de matériau	Produit	Couleur de la gaine	Longueur (m)	Poids [kg]
423934	cordon de brassage duplex LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	jaune	23	0,6 kg
423935	cordon de brassage duplex LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	jaune	24	0,62 kg
423936	cordon de brassage duplex LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	jaune	25	0,64 kg

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2021-01-22 11:24:25