

FO Duplex Patchkabel LCD - LCD/APC

E9/125 G.652.D OS2




Abbildung ähnlich

Beschreibung

Dätwyler bietet ein umfassendes Sortiment an konfektionierten Glasfaser-Steckertypen. Für alle Duplex-Patchkabel werden Figure 0 Kabel mit 4,8x3,2 mm verwendet.

Allgemeine Eigenschaften

Betriebstemperatur	-10 °C - +60 °C
Kabelkonstruktion	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)

Optische Eigenschaften

Ferrulenmaterial	Zirconia
IL maximal, Stecker A	0,25 dB
IL maximal, Stecker B	0,25 dB
IL typisch, Stecker A	0,12 dB
IL typisch, Stecker B	0,12 dB
Lebensdauer	1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten
Qualität, Stecker A (besser als)	B2
Qualität, Stecker B (besser als)	B1
Reproduzierbarkeit der IL	maximal +/- 0.1dB
RL minimal, Stecker A	50 dB
RL minimal, Stecker B	65 dB
RL typisch, Stecker A	55 dB
RL typisch, Stecker B	70 dB
Standard Verbinder A	IEC 61754-20
Standard Verbinder B	IEC 61754-20

Mechanische Eigenschaften

Biegen (IEC 601794-1-2 E11 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,5 dB
Druckfestigkeit (IEC 601794-1-2 E3 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,2 dB
Minimaler Biegeradius	50 mm
Schlagfestigkeit	IEC 60794-1-21 E4
Verwindung (IEC 60794-1-2 E7 reversible Faserdämpfung)	≤ 0,1 dB
wiederholte Biegung	IEC 60794-1-21 E6
Zugfestigkeit (IEC 601794-1-2 E1 A 0,33% reversible Faserdehnung)	200 N
Zugkraft am Stecker	100 N

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Mantelfarbe	Länge (m)	Gewicht [kg]
423911	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	gelb	1	0,05 kg
423912	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	gelb	2	0,05 kg
423913	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	gelb	3	0,06 kg
423914	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	gelb	4	0,16 kg
423915	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	gelb	5	0,19 kg
423916	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	gelb	6	0,1 kg
423917	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	gelb	7	0,26 kg
423918	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	gelb	8	0,29 kg
423919	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	gelb	9	0,32 kg
423920	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	gelb	10	0,16 kg
423921	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	gelb	11	0,38 kg
423922	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	gelb	12	0,4 kg
423924	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	gelb	13	0,4 kg
423925	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	gelb	14	0,42 kg
423926	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	gelb	15	0,44 kg
423927	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	gelb	16	0,46 kg
423928	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	gelb	17	0,48 kg
423929	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	gelb	18	0,5 kg
423930	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	gelb	19	0,52 kg
423931	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	gelb	20	0,54 kg
423932	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	gelb	21	0,56 kg
423933	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	gelb	22	0,58 kg

Artikelnummer	Produkt	Mantelfarbe	Länge (m)	Gewicht [kg]
423934	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	gelb	23	0,6 kg
423935	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	gelb	24	0,62 kg
423936	FO Duplex Patchkabel LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	gelb	25	0,64 kg