

## FO duplex patch cord LCD - LSH

G50/125 OM2




Imagen similar

### Description

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes. Para todos los patch cords dúplex se utilizan cables de la figura 0" de 4,8x3,2 mm.

### Propiedades generales

Construcción del cable	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C - +60 °C

### Propiedades ópticas

Conector estándar A	IEC 61754-20
Conector estándar B	IEC 61754-15
Grado, conector A (mejor que)	Bm2m
Grado, conector B (mejor que)	Bm2m
IL máximo, conector A	0,3 dB
IL máximo, conector B	0,3 dB
IL típico, conector A	0,15 dB
IL típico, conector B	0,15 dB
Material de la férula	Zirconia
Reproducibilidad de la IL	maximal +/- 0.1dB
RL minimal, conector A	30 dB
RL minimal, conector B	30 dB
RL típico, conector A	35 dB
RL típico, conector B	35 dB
Vida	1000 connections with stable attenuation values

## Propiedades mecánicas

Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible)	200 N
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,5 dB
Flexión repetida	IEC 60794-1-21 E6
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Radio mínimo de flexión	50 mm
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1-21 E3, atenuación reversible de fibra)	≤ 0,2 dB
Retención del cable del conector	100 N
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,1 dB

## Versions

Número de material	Producto	Color de la funda exterior	Longitud (m)	Peso [kg]
423451	FO duplex patch cord LCD - LSH, G50/125 OM2	anaranjado	1	0,05 kg
423452	FO duplex patch cord LCD - LSH, G50/125 OM2	anaranjado	2	0,1 kg
423453	FO duplex patch cord LCD - LSH, G50/125 OM2	anaranjado	3	0,12 kg
423454	FO duplex patch cord LCD - LSH, G50/125 OM2	anaranjado	4	0,16 kg
423455	FO duplex patch cord LCD - LSH, G50/125 OM2	anaranjado	5	0,19 kg
423456	FO duplex patch cord LCD - LSH, G50/125 OM2	anaranjado	6	0,22 kg
423457	FO duplex patch cord LCD - LSH, G50/125 OM2	anaranjado	7	0,26 kg
423458	FO duplex patch cord LCD - LSH, G50/125 OM2	anaranjado	8	0,29 kg
423459	FO duplex patch cord LCD - LSH, G50/125 OM2	anaranjado	9	0,31 kg
423460	FO duplex patch cord LCD - LSH, G50/125 OM2	anaranjado	10	0,36 kg

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2020-12-03 12:49:37