

FO duplex patch cord LCD - SCD

G50/125 OM3




Imagen similar

Description

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes. Para todos los patch cords dúplex se utilizan cables de la figura 0" de 4,8x3,2 mm.

Propiedades generales

Construcción del cable	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C - +60 °C

Propiedades ópticas

Conector estándar A	IEC 61754-20
Conector estándar B	IEC 61754-4
Grado, conector A (mejor que)	Bm2m
Grado, conector B (mejor que)	Bm2m
IL máximo, conector A	0,3 dB
IL máximo, conector B	0,3 dB
IL típico, conector A	0,15 dB
IL típico, conector B	0,15 dB
Material de la férula	Zirconia
Reproducibilidad de la IL	maximal +/- 0.1dB
RL minimal, conector A	30 dB
RL minimal, conector B	30 dB
RL típico, conector A	35 dB
RL típico, conector B	35 dB
Vida	1000 connections with stable attenuation values

Propiedades mecánicas

Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible)	200 N
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,5 dB
Flexión repetida	IEC 60794-1-21 E6
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Radio mínimo de flexión	50 mm
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1-21 E3, atenuación reversible de fibra)	≤ 0,2 dB
Retención del cable del conector	100 N
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,1 dB

Versions

Número de material	Producto	Color de la funda exterior	Longitud (m)	Peso [kg]
421331	FO duplex patch cord LCD - SCD, G50/125 OM3	turquesa	1	0,03 kg
421332	FO duplex patch cord LCD - SCD, G50/125 OM3	turquesa	2	0,05 kg
421333	FO duplex patch cord LCD - SCD, G50/125 OM3	turquesa	3	0,06 kg
421334	FO duplex patch cord LCD - SCD, G50/125 OM3	turquesa	4	0,08 kg
421335	FO duplex patch cord LCD - SCD, G50/125 OM3	turquesa	5	0,1 kg
421336	FO duplex patch cord LCD - SCD, G50/125 OM3	turquesa	6	0,22 kg
421337	FO duplex patch cord LCD - SCD, G50/125 OM3	turquesa	7	0,12 kg
421338	FO duplex patch cord LCD - SCD, G50/125 OM3	turquesa	8	0,29 kg
421339	FO duplex patch cord LCD - SCD, G50/125 OM3	turquesa	9	0,31 kg
421340	FO duplex patch cord LCD - SCD, G50/125 OM3	turquesa	10	0,15 kg

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2020-12-03 12:49:37